

Тип	ADK15	ADK20	ADK50	ADK60	ADK80
размер	внешняя сторона: 30×30mm Ступица внутреннего колеса: 40/50mm	внешняя сторона: 50×35mm Толщина: 76mm	внешняя сторона: 63×63mm Толщина: 78mm	внешняя сторона: 80×80mm Толщина: 86mm	внешняя сторона: 95×95mm Толщина: 75mm
Измерьте ход	0-500mm	0-1200mm	0-1500mm	0-2000mm	0-2500mm
выходной сигнал	0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA				
Электропитание	2.5Vd сопротивление, 24V электрическое напряжение				
Тип работы	контракт				
точность	2%				
Линейный допуск	Прецизионная степень				
мощность	2W				
Сопротивление изоляции	≥1000Ω				

Проволочный канат	0.6mm импортрованный стальной трос с пластиковым покрытием				
тянуть	2.5N	3.0N	3.0N	4.0N	4.0N
Скорость рисования	80mm/s (max)	100mm/s (max)	100mm/s (max)	150mm/s (max)	200mm/s (max)
рабочее время	≥60000h				
Материал корпуса	Металл				
Поверхностная обработка	анодирование				
Длина кабеля	1m	2m	2m	2m	2m
уровень защиты	IP54	IP54/IP67	IP54/IP67	IP54/IP67	IP54/IP67
рабочая температура	-25-80°C				

Тип	ADK90	ADK100	ADK120	ADK315 Замена ECN	ADK333 Замена GCI/GCA
-----	-------	--------	--------	----------------------	--------------------------

размер	внешняя сторона: 115×115mm Толщина: 100mm	внешняя сторона: 130×130mm Толщина: 95mm	внешняя сторона: 147×147mm Толщина: 130mm	внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm	внешняя сторона: 120×120×246mm Внутренний диаметр ступицы: 315mm
Измерьте ход	0-3000mm	0-3500mm	0-4000mm	0-5000/7000/10000mm	0-1000/20000mm
выходной сигнал	0-10K, 0-5K, 0-10V, 4-20mA				
Электропитание	2.5Vd сопротивление, 24V электрическое напряжение				
Тип работы	контракт				
точность	2%				
Линейный допуск	Прецизионная степень				
мощность	2W				
Сопротивление изоляции	≥1000Ω				
Проволочный канат	0.6mm импортрованный стальной трос с пластиковым покрытием				
тянуть	4.0N	5.0N	5.0N	12.0N	10.0N

Скорость рисования	80mm/s (max)	100mm/s (max)	100mm/s (max)	100mm/s (max)	100mm/s (max)
рабочее время	≥60000h				
Материал корпуса	Металл				
Поверхностная обработка	анодирование				
Длина кабеля	1m	2m	2m	2m	2m
уровень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
рабочая температура	-25-80°C				